

PENTRIX 100

SPRAY PENETRANTE ROJO



Características

Base:	Mezcla de destilados de petróleo y tintes protectores con baja tensión superficial.
Propelente:	Hidrocarburos desnaturalizados inodoros y no tóxicos.
Aspecto:	Líquido rojo.

NON CONTIENE CFC

Propiedades

- Destaca las grietas y porosidades de la soldadura incluso en profundidad.
- Con el tubo suministrado, penetra los puntos menos accesibles.

Aplicaciones

PENTRIX 100 es un líquido penetrante en versión spray formulado para resaltar grietas o porosidades de soldadura e materiales ferrosos y no ferrosos. Gracias a su intenso color y composición, PENTRIX 100 es capaz de penetrar los puntos más inaccesibles y resaltar los defectos de la soldadura.

Instrucciones de uso

Agitar el envase antes de su uso.

1. Engrasar y limpiar la superficie a controlar con spray desengrasante METACLEAN;
2. Pulverizar PENTRIX 100 sobre las piezas a tratar. El spray está equipado con un pequeño tubo que le permite entrar en menos partes accesibles y para tratar cualquier zona;
3. Espere de 10 a 70 minutos para que el producto penetre profundamente.
4. Limpiar las superficies tratadas con agua o disolvente. No rocíe el solvente directamente sobre las superficies tratadas porque también podría eliminar todo el líquido rojo.
5. Detecte defectos con RIVELEX 200. Los defectos se resaltarán en rojo.

La base utilizada, el penetrante rojo, cumple con los siguientes estándares:

MIL-I-25135 Como tipo II MÉTODOS A y C. inscripción en QPL 15.

AMS 2644 Material de inspección, penetrante (tipo 2, métodos A y C, nivel Sens. N / A) inscrito en QPL 3.

DIN 54-152.

Contenido de azufre y cloro, concebidos como halógenos, inferior a lo prescrito por las normas ASME.

2004 Código ASME, Sección V "Examen no destructivo" Artículo 6 "Examen de líquidos penetrantes"

§T-641 "control de contaminantes.

HOWMET PM 127A

Manoir Industries Outreau CMS-01 Rev.C du 02/11/1987

Manoir Industries Outreau CMS-02 Rev.C du 13/03/1992

EN ISO 3452-2 "Ensayos no destructivos - Ensayos de penetrantes" - "Ensayos de penetrantes Materiales-

Sensibilité II" Aprobado para SAE AMS 2644 Issue E y listado en QPL-AMS2644-4

EMBALAJE

Aerosol spray ml 400ml

Caja 12 Unidades

Código del producto: 16410/04

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.